

Gemeente Amsterdam
Afdeling Vergunningen / Evenementen

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Advies evenement

Contactpersoon

(

Contactgegevens

(

Omschrijving / naam	Pride Amsterdam 2017
Datum / periode	29 juli t/m 6 augustus 2017
Locatie	diverse locaties in Centrum, Vondelpark in Zuid en Javaplein in Oost
Naam aanvrager-organisator	Stichting Amsterdam Gay Pride
Naam contactpersoon	L
Telefoonnummer	,
Referentie	CNS-170729-Pride Amsterdam 2017

Geachte mevrouw / heer,

Tegen het hierboven beschreven evenement bestaan vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geen bezwaren. Wel adviseren wij de hieronder aangegeven voorschriften en voorwaarden aan de vergunning te verbinden.

ALGEMEEN

Op verzoek van de gemeente Amsterdam worden in dit advies de uitgangspunten zoals verwoord gaan worden in het toekomstige evenementenbeleid, als basis gebruikt bij de advisering op het gebied van geluid. Pride behoort tot de twee evenementen in Amsterdam waarvoor een hogere gevelnorm geldt. Evenals bij Koningsdag geldt voor de gevelnorm maximaal 95 dB(C).

GELUID

Overwegingen

De onder de evenementenvergunning vallende van Pride 2017 festiviteiten bestaan uit een botenparade en een aantal pleinfesten en straatfeesten. Op de Nieuwmarkt is een openluchtbioscoop.

Voor drie grote pleinfesten zijn akoestische rapporten opgesteld door Westerveld Advies. De straatfeesten zijn beoordeeld op basis van gebruikte geluidssystemen en podiumopstelling. Voor een aantal straatfeesten en kleine pleinfesten zal de nieuwe normering betekenen dat niet zo veel geluid kan worden gemaakt als voorgaande jaren. Bij het hoofdstukje "akoestische voorzieningen en maatregelen straatfeesten en kleine pleinfesten" worden een aantal optionele maatregelen genoemd waarmee naar verwachting aan de normering kan worden voldaan. Deze maatregelen zijn niet verplicht, maar bieden mogelijk wel uitkomst om te kunnen voldoen aan de gevelnorm zonder verlies van een goede muziekbeleving. Een aantal van deze maatregelen zijn door de aanvrager voor sommige locaties zelf al aangegeven. Het kan echter nog steeds inhouden dat niet het gewenste geluidsniveau kan worden gemaakt en dat het totaalvolume omlaag moet of dat het volume van de subkasten (lage tonen) omlaag moet.

De Omgevingsdienst adviseert om dit jaar te onderzoeken welke maatregelen tijdens het evenement effectief zijn om overlast te beperken, met name in de smalle straten met bewoning, maar daarbij niet het feest uit het oog te verliezen.

Voor de openluchtbioscoop zijn eindtijden tot na 23.00 uur aangevraagd. Conform stedelijk beleid is het niet wenselijk om op doordeweekse dagen ná 23.00 uur versterkte muziek toe te staan. Gezien de aard van het geluid en het al lagere volume, zijn er vanuit de Omgevingsdienst geen bezwaren deze filmvoorstellingen tot na 23.00 uur te laten doorgaan.

Het Vondelpark Openluchttheater is een inrichting op grond van de Wet milieubeheer. Hiervoor geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer en de daarbij behorende Activiteitenregeling. Op grond van het Activiteitenbesluit zijn voor de reguliere exploitatie per seizoen een maximum aantal ontheffingen van de standaard geluidsvorschriften mogelijk.

Geluidsnormen podia

1. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag voor de in tabel 1 genoemde locaties niet meer bedragen dan de in de kolom "podium" van tabel 1 aangegeven geluidsniveaus (in dB(A)) op de daarbij genoemde meetplaats (voor zover er een norm is opgenomen).
2. De plaats ter bepaling van het maximale niveau bevindt zich in de richting van de hoogste geluiduitstraling.

Geluid gevelnormen

3. Onverlet de hiervoor genoemde voorschriften, mag voor de in tabel 1 genoemde locaties het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}), veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de gevels van woningen niet meer bedragen dan de in tabel 1 aangegeven geluidsniveaus (in dB(C)). Indien voor een gevel gemeten wordt geldt een gemeten waarde van 3 dB hoger in verband met gevelreflectie.
4. De genoemde gevelnormen mogen bij grondgebonden woningen op 1,5 meter gemeten worden. Bij gestapelde woningen wordt op 5 meter hoogte gemeten.

Geluidsnormen Botenparade

5. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de boot zelf op 2 meter van de geluidsbronnen (speakers), niet meer bedragen dan 100 dB(A).

6. Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking afkomstig van de deelnemende vaartuigen, gemeten op de boot zelf op 2 meter van de geluidsbronnen (speakers) en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 115 dB(C).

Geluidnormen algemeen

7. De hierboven genoemde geluidsniveaus hebben betrekking op het fysieke equivalente geluidsniveau - veroorzaakt door muziek - zonder toepassing van een meteorcorrectie of correctiefactor voor muziekgeluid en bepaald over een periode van 3 minuten.

Tabel 1. Gevelnormen (GN), andere normen en eventuele opmerkingen per locatie

Nr.	locatie	tijden	Normering		Opmerkingen / meetplaats
			Gevel	podium	
4.2	Pride Park (Vondelpark).		90 dB(C)	95 dB(A)	Regelen via ontheffing Wm. FOH is meetpunt 1
4.3	Openluchtbioscoop (Nieuwmarkt).	- 02-08-2017 en - 03-08-2017 21.00 – 23.30 uur	80 dB(C)	-	-
4.4	Alle Kleuren Oost (Javaplein).	- 02-08-2017 15.00 – 22.00 uur	95 dB(C)	-	Zie opmerking bij Zeedijk
4.5	Grachtenconcert (Oudez. Voorburgwal 17)	- 03-08-2017 17.00 – 23.00 uur	95 dB(C)	-	-
6.1	Westermarkt podium	- 04-08-2017 18.00 – 24.00 uur - 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur	95 dB(C)	100 dB(A)	Meetplaats dansvloer op 15 meter van het podium
6.2	Zeedijk (diverse punten).	- 04-08-2017 19.00 – 24.00 uur - 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur	95 dB(C)	-	Zie overwegingen en hoofdstuk "Akoestische voorzieningen/maatregelen straatfeesten en kleine pleinen"
6.3	Spuistraat 109 (Prik).	- 04-08-2017 19.00 – 24.00 uur - 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur	95 dB(C)	-	Zie opmerking bij Zeedijk
6.5	Reguliersdwarsstraat 129 (Vijzelstraat en Rembrandtplein).	- 04-08-2017 19.00 – 24.00 uur - 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur	95 dB(C)	-	Zie opmerking bij Zeedijk
6.6	Utrechtsestraat 4 (Lellebel).	- 04-08-2017 19.00 – 24.00 uur - 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur	95 dB(C)	-	Zie opmerking bij Zeedijk
6.7	Paardenstraat (Vivelavie).	- 04-08-2017 19.00 – 24.00 uur - 05-08-2017	95 dB(C)	-	Zie opmerking bij Zeedijk

Nr.	locatie	tijden	Normering		Opmerkingen / meetplaats
			Gevel	podium	
		16.00 – 24.00 uur			
6.8	Amstelveld podium	- 04-08-2017 17.00 – 24.00 uur - 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur	95 dB(C)	100 dB(A)	Meetplaats FOH / 25 meter van het podium
6.9	Elandstraat/ Hazenstraat.	- 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur	95 dB(C)	-	Zie opmerking bij Zeedijk
6.10	Dam podium	- 04-08-2017 19.00 – 24.00 uur - 05-08-2017 16.00 – 24.00 uur - 06-08-2017 14.00 – 22.00 uur	95 dB(C)	100 dB(A)	Meetplaats FOH / 25 meter van het podium

Soundchecks

8. Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde geluidseisen. Het aantal soundchecks dient zoveel als mogelijk te worden beperkt.
9. Tijdens de soundchecks mogen de geluidsniveaus bij voorkeur niet uitkomen boven de niveaus zoals gesteld voor de reguliere muzikuitvoeringen.
10. Een soundcheck vóór 10.00 uur in de ochtend is niet toegestaan.
11. Een soundcheck mag 'aaneengesloten', d.w.z. als som van de soundcheckmomenten, maximaal 1 uur duren.

Akoestische voorzieningen/maatregelen grote podia

12. Bij de grote podia worden de in tabel 2 genoemde maatregelen en voorzieningen genomen.

Tabel 2. Maatregelen en voorzieningen grote podia

nr	Maatregel / voorziening	Dam	Amstelveld	Westermarkt
1	Toepassen van een line-array systeem en de toepassing van nauwkeurig bepaalde hoeken tussen de afzonderlijke elementen zodat met minder vermogen / volume het gewenste geluidniveau kan worden gehaald.	X		
3	De bovenste topkasten minimaal 5 graden naar beneden richten.	X		
4	De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten voldoende hoog instellen, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bas tonen < 80 Hz vanuit de topkasten.	X	X	X
5	Toepassen van zogenaamde "cardioïde" of gelijkwaardige opstelling van de subkasten (geen Endfire), zodat de afstraling naar achteren en naar de zijkanten afneemt.	X		X
6	Toepassen van zogenaamde delay-stacks waarmee een akoestisch gunstiger invulling van de area kan worden gerealiseerd		X	X
7	Het affilteren van de ultra-lage tonen < 40 Hz (filter 18 dB/octaaf).	X		X

Akoestische voorzieningen/maatregelen straatfeesten en kleine pleinen

13. De hieronder genoemde maatregelen en voorzieningen kunnen worden genomen om te voldoen aan het in tabel 1 opgenomen maximale gevelniveau:

- Gebruik van meerder luidsprekerkasten met voldoende rendement in plaats van één voor meer gelijkmatige spreiding (minder volume per kast).
- Gebruik van delay stacks bij grotere afstanden.
- Gebruik van "medium throw" in plaats van "long throw" geluidsystemen.
- Bij hoog opgestelde boxen, deze laten duiken;
- Bij hoog opgestelde boxen (gevloegen) lage tonen < 80 Hz uifilteren en via laaggeplaatste subs afspelen;
- Subkasten op een lager volume (vermogen) of in het uiterste geval uitschakelen (Subkasten beïnvloeden sterk het maximale gevelniveau in dB(C)) en zijn niet te richten tenzij in cardioïde opstelling);
- Muziekkeuze met minder lage tonen;
- Het affilteren van de ultra-lage tonen < 40 Hz (filter 18 dB/octaaf);
- Voor zover geen eigen geluidmeter beschikbaar is gebruik maken van de app (geschikt voor de i-phone) van het GeluidBuro (dB-music). Hiermee kan met de i-phone een redelijk betrouwbaar geluidsniveau in dB(A) en dB(C) worden gemeten. Let op meettijd van 3 minuten, **voor** de gevel geldt maximaal 98 dB(C) (is inclusief gevelreflectie), **op** de gevel 95 dB(C).

Geluidsmetingen / monitoring grote podia (Amstelveld, Dam en Westermarkt)

14. Om te voorkomen dat de genoemde geluidsnormen worden overschreden, dient continue monitoring plaats te vinden met een meetnetwerk, met daarin de belangrijkste bronnen en woningen waarbij te verwachten is dat de meetwaarden de maximale normen zullen benaderen, dan wel kunnen overschrijden.
15. De verschillende geluidsmetingen dienen verzameld te worden in een geluidsrapport, en wel zodanig dat met de rapportage – zowel tijdens als na afloop van het evenement - een helder en representatief beeld wordt gegeven van het 'akoestisch verloop' van het evenement. Ook de van belang zijnde representatieve meteogegevens moeten worden weergegeven.
16. In het monitoringsrapport dienen de gemeten waarden weergegeven worden over een meetperiode van maximaal 5 minuten. Bij de x- en y-as van de grafieken met meetresultaten wordt aangegeven welke waarden zijn weergegeven.

Geluid Algemeen

17. De geluidsboxen en overige akoestische voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst en ingesteld, dat weerkaatsing naar de omliggende woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De muziekinstallatie moet met zorg en door voldoende deskundig personeel worden ingesteld en gericht.
18. De organisatie draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van de handhaver van het bevoegd gezag en de politie met betrekking tot de geluidsterkte van de geluidsinstallatie terstond worden opgevolgd.

AFVAL

1. Voor alle locaties in stadsdeel Centrum waar gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd dient gebruik te worden gemaakt van duurzame kunststof eco-bekers; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 1 euro statiegeld retoursysteem.

2. Voor de locaties in de stadsdelen Oost en Zuid waar gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd dient gebruik te worden gemaakt van duurzame kunststof eco-bekers, bij voorkeur met gebruikmaking een statiegeld retoursysteem
3. Organisatie moet er voor zorgen dat het terrein na afloop schoon wordt achtergelaten.
4. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich in de omgeving verspreidt, dienen er voldoende inzamelmiddelen te zijn. Deze inzamelmiddelen dienen regelmatig, of in ieder geval zo vaak als nodig is om verspreiding te voorkomen, te worden geleidigd.
5. In het kader van afvalpreventie dient het ongevraagd uitdelen van folders of brochures, samples of ander promotiemateriaal op of rond het evenemententerrein te worden verboden.
6. Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables moet tot een minimum worden beperkt.
7. De aanwezige afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.
8. Afvalstoffen mogen niet worden verbrand.
9. Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.

AFVALWATER

Sanitair afvalwater

Indien de afwateren op de riolering, gelden de volgende voorschriften:

Sanitaire voorzieningen moeten op het vuilwaterriool worden aangesloten.

Plaskruizen en andere sanitaire voorzieningen, die niet lozen op het gemeentelijke vuilwaterriool ter plaatse, moeten worden geleidigd door het bedrijf die de voorzieningen verstrekt.

Overig

Indien afvalwater ontstaat, moet dit, eventueel na buffering, worden geloosd in een vuilwaterriool. Het afvalwater mag daarbij geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevatten.

Van het afvalwater, dat afkomstig is van plaatsen waar etenswaren worden bereid, moet worden voorkomen dat het wordt verontreinigd met plantaardige of dierlijke oliën of vetten.

Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet, bedrijfsbureau 020-6082787.

AGGREGATEN (diesel/benzine)

Aggregaten moeten voldoen aan de volgende eisen:

- o Ze zijn geluidsarm;
- o Ze zijn efficiënt in brandstofverbruik;
- o Dieselaggregaten voldoen minimaal aan emissie-eisen conform fase II;
- o Dieselaggregaten zijn voorzien van een dubbelwandige dieseltank;
- o Dieselaggregaten zijn voorzien van een lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te voorkomen.

- o Een benzine-aggregaat moet in een lekbak zijn geplaatst, tenzij deze is voorzien van geïntegreerde lekbak om bodemverontreiniging en lekkage buiten de generator te voorkomen.

BRANDVEILIGHEID

Voor wat betreft de veiligheidsaspecten behorende bij het gebruik van brandblusmiddelen, frituurtoestellen en gasflessen moet voldaan worden aan de brandveiligheidsvoorwaarden van de Brandweer Amsterdam.

OVERIG (ALGEMEEN)

Voor zover de voorschriften in deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die het evenement kan veroorzaken, worden die gevolgen voorkomen of voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt.

Aan alle bij het evenement werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de (milieu)voorschriften uit de vergunning worden overtreden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Directie Vergunningen