





4.1.1. Draadloze bedieningsschakelaar met timer

Deze draadloze (RFT) bedieningsschakelaar kan eenvoudig in elke willekeurige ruimte geplaatst worden door middel van dubbelzijdige tape.



Met deze draadloze bedieningsschakelaar kan de unit in drie verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld:

-  De laagstand bij aanwezigheid van 1 persoon overdag of 's nachts of wanneer niemand aanwezig is.
-  De middenstand voor overdag of 's nachts bij aanwezigheid van meer dan één persoon.
-  De hoogstand voor tijdens vergaderingen (met meer dan 5 personen).
-  Timer. Voor het inschakelen van de unit in hoogstand voor een instelbare periode.

Na het aflopen van de timer schakelt de unit terug naar de laatst gekozen stand voordat de timer werd ingeschakeld, tenzij dit de hoogstand betreft. In dit geval schakelt de unit naar de midden- of laagstand afhankelijk van welke als laatste gekozen is.

De tijdsduur van de timer wordt als volgt bepaald:

- timerknop 1x indrukken: 10 minuten hoogstand.
- timerknop 2x indrukken: 20 minuten hoogstand.
- timerknop 3x indrukken: 30 minuten hoogstand.

De timer kan op elk moment onderbroken worden door op de knop voor laagstand, middenstand of hoogstand te drukken.